

Technische Daten

Optima	Optima	Optima deluxe
Röhren Decke	22 x 180 W 4 x 80 W (p2)	22 x 180 W 4 x 80 W (p2)
Röhren Liege	16 x 120 W	16 x 120 W
Gesichtsbereich	70 Rubin Collagen Booster	90 Rubin Collagen Booster
Nennleistung (Mit Klima)	7000 W (8300 W)	7000 W (8300 W)
Abluftanschluss	Kanalø300 mm–Anschlusshöhe 1800mm(Oberkante)	
Mindestabluftleistung	2.250 m ³ /h	2.250 m ³ /h 2.250 m ³ /h
Absicherung	K-Automat (3-polig) 3 x 16 A + FI (RCD)	K-Automat (3-polig) 3 x 16 A + FI (RCD)
20 Collagen Rubin Booster Beinbereich	Option	Serie
electronicPower eP	Serie	Serie
ACS	Serie	Serie
megaVoice	Option	Option
musicVibration	Option	Option
mp3-sound-box + Audio-Anschluss	Option	Option
automatic VolumeControl	Option	Option
evoSystem²	Serie	Serie
aquaCool	Option	Option
aroma	Option	Option
airCon	Option	Option
Zentralabluftstutzen	Option	Option
Abluftschlauch	Option	Option
Warmflurückführung	Option	Option
megaTimer	Option	Option
Abmessungen (H x B x T):	1480 mm x 2330 mm x 1610 mm (geschlossen) 1800 mm x 2330 mm x 1440 mm (offen)	
Gewicht:	ca. 570 kg	

Technische und ausführungsgemäße Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

KBL-Solarien AG · Sunshine Company · Ringstraße 24-26 · 56307 Dernbach · Germany
fon +49(0)2689.9426-0 · fax 9426-66 · eMail megaSun@kbl.de · www.megaSun.de